

BRUMBERG AILIS LED-Panel quadr. ws. 230V 38W 4000K opal DALI-2 120°

 Art. Nr. **BR32048074**


LED-Panel 620 x 620 mm Opal DALI-2, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Maße Konverter: L 127,6 x B 74 x H 30mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 39W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.591 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

### Technische Information

|  |                        |   |               |
|--|------------------------|---|---------------|
| Geeignet für Wandmontage                 | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                               | Nein          |
| Geeignet für Pendelaufhängung            | Nein                   | Dimmung Zigbee                                      | Nein          |
| Geeignet für Deckenmontage               | Nein                   | Dimmung mit Push-button                             | Nein          |
| Geeignet für Einbaumontage               | Ja                     | Ohne Dimmfunktion                                   | Nein          |
| Geeignet für Aufbaumontage               | Nein                   | Lichtverteilung                                     | symmetrisch   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration      | Nein                   | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6         |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt                                       | direkt        |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                     | Schutzart (IP)                                      | IP40          |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen     | 1                      | Schutzklasse  | II            |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium              | Mit Bewegungsmelder                                 | Nein          |
| Gehäusefarbe                             | weiß                   | Mit Lichtsensor                                     | Nein          |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff opal        | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein          |
| Spannungsart                             | AC                     | Geeignet für Lampenleistung                         | 39 W          |
| Nennspannung                             | 220 - 240 V            | Leistung  | 39 W          |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                     | Lichtstrom  | 3591 lm       |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                   | Farbtemperatur                                      | 4000 K        |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                   | Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89         |
| Dimmung DALI-2                           | Nein                   | Breite  | 620 mm        |
| Dimmung DALI                             | Ja                     | Höhe/Tiefe  | 12 mm         |
| Dimmung DMX                              | Nein                   | Länge   | 620 mm        |
| Dimmung DSI                              | Nein                   | Einbaulänge   | 620 mm        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                   | Einbaubreite  | 620 mm        |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                   | Einbauhöhe/-tiefe                                   | 12 mm         |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                   | Farbtemperatur einstellbar                          | nein          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                   | Lichtstrom einstellbar                              | nein          |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                   | Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein                   | Bedienung über Bluetooth                            | Nein          |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                   | EAN   | 4251433936770 |
| Dimmung RF                               | Nein                   |   |               |

|   |               |
|---|---------------|
| Dimmung Touch and Dim                               | Nein          |
| Dimmung Zigbee                                      | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                             | Nein          |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein          |
| Lichtverteilung                                     | symmetrisch   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6         |
| Lichtaustritt                                       | direkt        |
| Schutzart (IP)                                      | IP40          |
| Schutzklasse  | II            |
| Mit Bewegungsmelder                                 | Nein          |
| Mit Lichtsensor                                     | Nein          |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein          |
| Geeignet für Lampenleistung                         | 39 W          |
| Leistung  | 39 W          |
| Lichtstrom  | 3591 lm       |
| Farbtemperatur                                      | 4000 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89         |
| Breite  | 620 mm        |
| Höhe/Tiefe  | 12 mm         |
| Länge   | 620 mm        |
| Einbaulänge   | 620 mm        |
| Einbaubreite  | 620 mm        |
| Einbauhöhe/-tiefe                                   | 12 mm         |
| Farbtemperatur einstellbar                          | nein          |
| Lichtstrom einstellbar                              | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein          |
| Bedienung über Bluetooth                            | Nein          |
| EAN   | 4251433936770 |