

FRONIUS Symo GEN24 4.0 2MPPT, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.151


- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 4x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Batteriesysteme: BYD HVS (5,12 bis 12,80 kWh) und HVM (11,04 bis 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz DC Seite
- Gewicht: 15,6 kg
- Maße: 530 x 474 x 165 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	6000 W	Drahtlos	Ja
Type	Symo GEN24 4.0	Notstromfähig	Ja
Batteriefähig	per Update	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Schutzart (IP)	IP66
Max. Eingangsstrom DC	25 A	DC-Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung MPP	80 - 800 V	Gewicht	15.6 kg
AC-Leistung	4000 W	Breite	474 mm
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2	Höhe	530 mm
Max. Wirkungsgrad	97.2 %	Tiefe	165 mm
Mit Datenlogger	Ja	EAN	9007947330611
Ethernet	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4240.313.CK	Überspannungsableiter DC Typ 1+2