

## BRUMBERG CELTIS MAXI LED-Anbaul. rund, hellgr. 230VAC 35W 3000K

Art. Nr. BR58216780



LED-Decken-Anbauleuchte 470 mm, mit Indirektanteil, Schirm hellgrau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglas mit indirektem Lichtanteil. Schaltbar. Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 3.165 Im, Farbtemperatur: 3.000 K, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

## **Technische Information**

| Geeignet für Wandmontage                 | Nein                   |
|--|------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung            | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage               | Nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage               | Nein                   |
| Geeignet für Aufbaumontage               | Ja                     |
| Geeignet für<br>Lichtbandkonfiguration   | Nein                   |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                     |
| Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen  | 1                      |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Stahl                  |
| Gehäusefarbe                             | weiß                   |
| Spannungsart                             | AC                     |
| Nennspannung                             | 230 V                  |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                   |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                   |
| Dimmung DALI-2                           | Nein                   |
| Dimmung DALI                             | Nein                   |
| Dimmung DMX                              | Nein                   |
| Dimmung DSI                              | Nein                   |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                   |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                   |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                   |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                   |
|  |                        |

| Dimmung Phasenanschnitt         | Nein          |
|---------------------------------|---------------|
| Dimmung programmierbar          | Nein          |
| Dimmung RF                      | Nein          |
| Dimmung Sine Wave Reduction     | Nein          |
| Dimmung Touch and Dim           | Nein          |
| Dimmung Zigbee                  | Nein          |
| Dimmung mit Push-button         | Nein          |
| Ohne Dimmfunktion               | Ja            |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch   |
| Schutzart (IP)                  | IP20          |
| Schutzklasse                    | I             |
| Mit Bewegungsmelder             | Nein          |
| Geeignet für Lampenleistung     | 35 W          |
| Lichtstrom                      | 3165 lm       |
| Farbtemperatur                  | 3000 K        |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 80-89         |
| Höhe/Tiefe                      | 110 mm        |
| Außendurchmesser                | 470 mm        |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein          |
| Lichtstrom einstellbar          | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein          |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein          |
| EAN                             | 4251433940128 |
|                                 |               |