


**FERMAX Türöffner 410, 12V AC/DC, verstell.Falle, mech.Ent., Arretierung**
**Art. Nr. F2812**

- Standard Türöffner
- Stromaufnahme 12V DC: 350mA
- Stromaufnahme 12V AC: 250mA

Der Artikel beinhaltet 1 Stk. Türöffner mit folgenden Spezifikationen: Spannung 12V AC/DC, Stromaufnahme 12V DC: 400mA, Stromaufnahme 12V AC: 980mA, Verstellbare Falle, Arbeitsstrom, Radiusfalle, Arretierung, Mechanische Entriegelung, Symmetrische Bauart, DIN links und rechts verwendbar, Temperaturbereich: -40 bis 120°C, Aufbruchfestigkeit: 300Kg, Geprüfte Lastzyklen im Werk: 200000, Größe: BxHxT: 16,4x67x28mm, 1 Stk. Schließblech Type L22 mit folgenden Spezifikationen: Größe: BxHxT: 22x250x2,5mm (410AD-412-L22 MAX)

**Technische Information**

System DUOX	Ja
System VDS	Ja
System 4+n	Ja
System Waykit	Ja
Ausführung	mit Arretierung
Mit Arretierung	Ja
Mit mechanischer Entriegelung	Ja
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts

Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Pulskontakt	Ja
Form des Schließblechs	flach
Bauart	mit Entriegelung
EAN	8424299028125