


**WHD UP 14-T6 weiß;Deckenlautsprecher**
**Art. Nr. 1060 1403 00600**

- Lautsprecher für den Deckeneinbau in weiß (RAL 9016)
- 1-Weg Lautsprecher mit 135 mm Breitbandchassis
- Nennleistung 6 W, optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 90 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 100 - 20000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Metall
- Einbau-ø 180 mm
- Bauform: Up, ø 198 mm, Einbautiefe ab 54 mm, Aufbauhöhe 16 mm

Standard-Deckenlautsprecher aus Kunststoff mit hohem Wirkungsgrad, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in höheren Räumen (3...5 m) z.B. in Kaufhäusern, Foyers, ... Der UP 14 ist mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Der Montagerring wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör ist der Eingießtopf für Betondecken EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) erhältlich.

**Technische Information**

Farbe	weiß	Ethernet	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Ausführung	100 V
Geeignet für Wandmontage	Ja	USB-Anschluss	Nein
Frequenz	60 Hz	Wi-Fi	Nein
Musikleistung	6 W	Breite	196 mm
Musikbelastbarkeit	6 W	Höhe	196 mm
Nennbelastbarkeit	6 W	Tiefe	71 mm
Aktiv-System	Nein	Durchmesser	196 mm
Anzahl der Wege	1	Technologie	100 V
Bassreflexsystem	Nein	Produktgruppe	Deckenlautsprecher
Lautstärkeregelung	Nein	EAN	4043106007302
Bluetooth	Nein		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1490 1401 00100	EGT 14/2 A Eingießtopf
Zubehör	A1282-00	UP Gehäuse für Ortbeton
Zubehör	A1282-11	Frontteil für UP Gehäuse für Ortbeton
Zubehör	A1282-71	Gehäuse und Frontteil für Werksfertigung