


BERKER W.1 SSD Klappdeckel grün bedruckt
Art. Nr. 47403533

- Grüner zufallenden Klappdeckel mit Aufdruck, manuell einrastbar
- Zum Laden von E-Bikes/Elektroscootern
- Vollflächige Dichtung und Putzausgleich an der Gehäuserückseite
- Rückseitige Leitungseinführung möglich
- Mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Betriebstemperatur: -40 bis +30 °C
- Montageart: Ap

Steckdose SCHUKO mit grünem Klappdeckel und Symbol E-Bike AP W.1 grau. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Information

Ausführung	SCHUKO
Schutzkontakt	Ja
Produkttyp	Komplettgerät
Schutzleiterkontakt rund	Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2	
Produktgruppe	Steckdose
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
Anzahl der Einheiten	1
Schalterprogramm	W.1
Anzahl der Phasen	1
Aufdruck/Kennzeichnung	sonstige
Anschlussart	Steckklemme
Mit Klappdeckel	Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
RAL-Nummer (ähnlich)	7011
Farbe	grün
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Ja
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein

Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Montageart	Aufputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP55
Schlagfestigkeit	IK05
Gerätebreite	76 mm
Gerätehöhe	76 mm
Gerätetiefe	63.1 mm
EAN	4011334423423

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	13383513	W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 230 V blau
Zubehör	13383512	W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 230 V weiß
Zubehör	13383503	W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 24 V blau
Zubehör	13383502	W.1 Rahmen 1fach für Ap-Gehäuse beleuchtbar 24 V weiß
Zubehör	XXXX-001	LED-Rahmen 1fach, beleuchtbar 230 V: 1338351x
Zubehör	XXXX-002	LED-Rahmen 1fach, beleuchtbar 24 V: 1338350x