

FERMAX MARINE SIP Video Türstation 3 Ruftasten, Edelstahl, ST2
Art. Nr. F1673


- Systemtechnologie: SIP Netzwerktechnik
- Kameraauflösung: 2 MP, 720p/1080p, H.264
- Über Webserver konfigurierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30 W max.)
- Stoßfestigkeit: IK09
- Material: Edelstahl gebürstet

Produkteigenschaften: SIP Netzwerktechnik; Video: 2 Mp HD Kamera, Auflösung: 720p/1080p, H.264; Audio: Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus DTMF In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO); Schaltkontakt: potentialfreier Wechselkontakt; Max. Kontaktbelastung: 30 V DC/2 A, 125 V AC/0.5 A; Versorgung des Türöffners über externes Netzgerät F4813; 3 Einzelruftasten aus Edelstahl mit Namensschild; über Webserver konfigurierbar; Ruftaste programmierbar für sequentiellen P2P-Anruf bis zu 8 verschiedenen Endgeräten; Möglichkeit der gleichzeitigen Verbindung mit bis zu zwei VoIP-Sip-Servern, lokal oder remote; MEET-kompatibel: WIT-Monitore und MEET ME APP; Netzwerk: Ethernet 10/100Mbps; IPv4, IPv6, IPv4+IPv6 modes; Static, Dynamic, PPOE IP Address; L2TP VPN, OpenVPN; VLAN; Spannungsversorgung: PoE Class 3 (30W max), externes Netzgerät 12-24 V DC/1 A; Schutzart: IP54/IK09; Frontplatte Größe ST2, Maße: (B x H x T): 150 x 240 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: 1 Stk. FERMAX MARINE Up-Dose F4642; Größe ST2, Maße: (B x H x T): 130 x 220 x 55 mm (in eigener Position beschrieben); 1 Stk. FERMAX Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); System: IP-Netzwerk;

Technische Information

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Anzahl der Ruf-/Klingeltasten | 3 | Installationstechnik | Netzwerktechnik |
| Werkstoff der Klingeltasten | rostfreier Stahl | Modulare Bauweise | Nein |
| Material Front | rostfreier Stahl | Farbe | Edelstahl |
| Frontplatte Höhe | 240 mm | Schutzart (IP) | IP65 |
| Frontplatte Breite | 150 mm | Schlagfestigkeit | IK09 |
| Einbauhöhe | 220 mm | Abm. Frontplatte | 150 x 240 x 2,5 mm |
| Einbaubreite | 130 mm | Größe | ST2 |
| Einbautiefe | 55 mm | System | SIP / IP |
| Montageart | Unterputz | EAN | 8424299016733 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Notwendiger Zusatzartikel | F4642 | Up-Dose Größe ST2 |
| Notwendiger Zusatzartikel | F1496 | MEETME Lizenz |
| Notwendiger Zusatzartikel | F4813 | Netzgerät |
| Zubehör | F4646 | Ap-Gehäuse |
| Zubehör | F14723 | Monitor WIT 7" sw |
| Zubehör | F14721 | Monitor WIT 7" ws |
| Zubehör | F14831 | Monitor WIT 10" ws |
| Zubehör | F14833 | Monitor WIT 10" sw |
| Zubehör | ELC-X-WR-4R3-E | Zusatzrelais POE |