


FISCHER HAW383M RZL Wand EB 3h,28m,IP54

 Art. Nr. **FIHAW383M**

- EASY Rettungszeichenleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch!)
- Schutzart IP54 (IP65 optional), Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (H x B x T): 135 x 355 x 79 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Piktogramme enthalten

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Gehäusefarbe	weiß
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3	Spannungsart	AC
mit Heizung	Nein	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	Schutzart (IP)	IP65
Brenndauer	3 h	Schutzklasse	II
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)	Erkennungsweite	28 m
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen	Nennbetriebsdauer	3 h
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	EAN	4250600703559

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIEL.HA.IP65	IP65 Satz für HA Leuchte
Zubehör	FIEL.HA.PS	Ersatzpiktogramme für HAW-Serie
Zubehör	FIBSKK.M	Ballschutzkorb
Zubehör	FIEASY.UP.MESH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT