


FERMAX Video WAY FI KIT 2.0, Monitor 7 m. Türstation AP, Einfam. Set, Wan,
Art. Nr. F1431

- Systemtechnologie: 2 Draht
- 7" Touchscreen Monitor (17,8 cm Bildschirmdiagonale)
- Bildspeicher für 100 Bilder
- Internkommunikation
- Anbindung einer externe Kamera
- Anbindung an Heimnetzwerk
- Kamerawinkel: 120° H, 72° V
- Montageart: AP Montage
- Farbe Türstation: Aluminium
- Farbe Monitor: Weiß
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 90 x 160 x 20 mm
- Abmessungen Monitor (B x H x T): 222 x 154 x 10 mm

WAY-FI KIT 2.0 bestehend aus: 1 Türstation AP F1438 mit Namensschild & Klingeltaste LED hintergrundbeleuchtet. Quittungston bei Betätigung der Klingeltaste. Sprachlautstärkeregelung für Türstation. 900TVL CMOS Kamera inkl. dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung. Kamerawinkel starr (120°H, 72°V). Spannungsversorgung des Türöffners über die Torstelle (max. Aufnahme des Türöffners 12VDC, 250mA). Zusätzliches pottfreies Relais (max. Kontaktbelastung: 24V, 3A) mit Wechselkontakt am Torlautsprecher. Türöffner- und Relaiszeit von 1 - 8 Sekunden einstellbar. Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste. inkl. Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren). Stoßfestigkeitsgrad: IK07. Schutzart IP44. Farbe: Aluminium. Maße (H x B x T): 164,2 x 94,4 x 34,3 mm. 1 Netzgerät F1440 für Verteiler- oder AP Montage. Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Platzbedarf REG: 8TE. 1 Monitor freisprechend F1436 mit 7" (17,8cm) Digitaler 7-Zoll IPS LCD-Bildschirm. Bildschirm- Auflösung: 1024(RGB) x 600 Pixel. Erweiterbar mit bis zu 2 Parallelmonitore. Eigenstartfunktion. LED Anzeige für Rufabschaltung. Anschluss für Etagentaster. Erweiterbar mit maximal 2 zusätzliche Monitore, Internkommunikation. Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit bei Türruf oder manuell durch Benutzer: 100 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 32GB kopiert werden. Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer. Foto- oder Videowiedergabe. 16 wählbare Ruftöne. Ruftonabschaltung. Verstellbare Rufton- & Gesprächslautstärke. Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Datum und Zeiteinstellung. Eingebautes WIFI-Modul unterstützt die Rufumleitung auf Smartphone. Auswahl der Türstation. Auswahl der externen Kamera. Farbe: weiß. Maße (B x H x T) ohne Wandhalterung: 222 x 154 x 9,9 mm. Smartphone Anbindung. Zusätzliche Funktionen: Anbindung einer zweiten Türstation F1438. Anbindung einer externen 1VSS Kamera plus Spannungsversorgung pro Türstation. System: 2-Draht.

Technische Information

Mit Video	Ja	Abhörsicher	Ja
Anzahl der Innenstationen	1	Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Anzahl der Außenstationen	1	Internkommunikation	Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Freisprechen	Ja
System Waykit	Ja	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Installationstechnik	Bus-System	Öffnungswinkel Kamera	120 °
Montageart Innenstation	Aufputz	Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Farbe der Innenstation	weiß	Bildschirmdiagonale	17.8 mm
Montageart Außenstation	Aufputz	Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Farbe der Außenstation	Silber	Eigenschaften Bildsystem	Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3	EAN	8424299014319
Bildsystem	PAL		

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F1438	Türstation
Ersatzteil	F1440	Netzgerät
Zubehör	FTBK-MD5744	externe Kamera
Zubehör	F1817	Türöffner standard
Zubehör	F1436	Monitor
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	EFF118.A71	Türöffner standard
Zubehör	FTBK-BUL4546	Externe Kamera