


FISHER ESUE180Z18 SHL CPS SHL 3W - ALL 18W Universal IP54 qua ZB2
Art. Nr. FIESUE180Z.18

- zentral überwacht ZBX2 CPS
- Schutzart IP54, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs (4000 K, Lichtlenkung symmetrisch)
- Montageart Universalanbau (Decke oder Wand)
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Netzanschluss Spannung AC 230V 50/60 Hz, DC 216 V
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (L x B x T): 280 x 280 x 63 mm

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht ZBX2 CPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	18 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	2235 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Ausführung	symmetrische Lichtlenkung
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	18 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	2170 lm
Farbtemperatur	4000 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	280 mm
Höhe/Tiefe	63 mm
Länge	280 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600710557

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette