

FISCHER S4U883ECC2 RZL m SÜ AT2 8h / Erkennungsweite 32m
Art. Nr. FIS4U883ECC2

Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
 AT2 Version (Fehlermeldung auch akustisch!) -
 umschaltbar (3h/8h)
 Erkennungsweite 32 m
 Schutzart IP54, Schutzklasse II
 Leuchtmittel
 Power-LEDs
 Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
 Gehäuse aus
 Kunststoff
 Farbe weiß
 Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
 Abmessung (H x B x T): 223 x
 360 x 92 mm
 Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 Piktogramme enthalten (Steckfolie)


Technische Information

Montageart	Aufbau/Einbau	Spannungsart	AC
Leuchtmittel	LED	Nennspannung	230 V
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzklasse	II
Lampenleistung	3 W	Schutzart (IP)	IP54
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Brenndauer	8 h
Gehäusefarbe	weiß	Länge	333 mm
Geeignet für Kennzeichnungsart	Acrylglasplatte	Breite	50 mm
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht durch Buszentrale ECC2	Höhe/Tiefe	223 mm
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	Erkennungsweite	32 m
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)	EAN	4250600704235
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FIS4E	Einbaurahmen für S4 Leuchte (für Zwischendecke)
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIUB-W	Universal Baldachin
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10
Zubehör	FIBSK	Ballschutzkorb groß