


WHD Deckenlautsprecher UP 14-8 weiß
Art. Nr. 1060 1403 00801

- Lautsprecher für den Deckeneinbau in weiß (RAL 9016)
- 1-Weg Lautsprecher mit 135 mm Breitbandchassis
- Nennleistung 6 W, optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 90 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 100 - 20000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Metall
- Einbau-ø 180 mm
- Bauform: Up, ø 198 mm, Einbautiefe ab 54 mm, Aufbauhöhe 16 mm

Standard-Deckenlautsprecher aus Kunststoff mit hohem Wirkungsgrad, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in höheren Räumen (3...5 m) z.B. in Kaufhäusern, Foyers, ... Der UP 14 ist mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Der Montagerring wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör ist der Eingießtopf für Betondecken EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) erhältlich.

Technische Information

Farbe	weiß	Bluetooth	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Ethernet	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Ausführung	Impedanz 8 Ohm
Frequenz	60 Hz	USB-Anschluss	Nein
Musikleistung	6 W	Wi-Fi	Nein
Impedanz	8 Ω	Breite	196 mm
Musikbelastbarkeit	8 W	Höhe	196 mm
Nennbelastbarkeit	6 W	Tiefe	70 mm
Aktiv-System	Nein	Durchmesser	196 mm
Anzahl der Wege	1	Produktgruppe	Deckenlautsprecher
Bassreflexsystem	Nein	EAN	4043106030539
Lautstärkeregelung	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1490 1401 00100	EGT 14/2 A Eingießtopf
Zubehör	A1282-71	Gehäuse und Frontteil für Werksfertigung
Zubehör	A1282-11	Frontteil für UP Gehäuse für Ortbeton
Zubehör	A1282-00	UP Gehäuse für Ortbeton