


HOME Matic IP Wired Bewegungsmelder für 55x55 Rahmen, anth. HmlPW-SMI55-A
Art. Nr. EQ-159917A0

- Erkennt zuverlässig Bewegungen mit integriertem Helligkeitssensor
- Zwei integrierte Tasten für Beleuchtungssteuerung und ECO Betrieb Heizung
- Montage in vorhandene Up-Dose
- Erfassungsbereich: 12 m, Erfassungswinkel horizontal: 110°
- Versorgungsspannung: 24 V DC (Wired-Bus)
- Stromaufnahme: 5 mA (Wired-Bus)
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (für Berker Schalterprogramm S.1/B.x und Q.x mit Zwischenrahmen)

Der Home Matic IP Wired Bewegungsmelder für 55er Rahmen in Anthrazit vereint einen 2-fach Wandtaster mit einem leistungsfähigen Bewegungsmelder innerhalb des Home Matic IP Smart-Home-Systems. Die Kombination aus Bewegungsmelder und Taster machen den Home Matic IP Wired Bewegungsmelder zu einem Multifunktionswerkzeug für die Lichtsteuerung. Der smarte Sensor erkennt Bewegungen innerhalb von 12 Metern bei einem Erfassungswinkel von 120°. Darüber hinaus ermittelt der eingebaute Dämmerungssensor die aktuelle Helligkeit - ideal für Aktionen, die erst in der Dämmerung oder bei Nacht ausgelöst werden sollen (wie zum Beispiel das Einschalten von Beleuchtung). Über die integrierten Tasten können Home Matic IP Funk- und Wired Geräte unabhängig von der Bewegungserkennung gesteuert werden. Dies ermöglicht beispielsweise das Ein- oder Ausschalten von Beleuchtung oder das Aktivieren und Deaktivieren von Sicherheitsfunktionen. Die Montage in einer Standard-Unterputzdose gestaltet sich, dank Montageplatte und herausnehmbarer Push-in-Klemme für den Busanschluss, besonders einfach. Durch das 55er-Rahmenmaß lässt sich das Gerät zudem problemlos in Schalterserien zahlreicher Hersteller integrieren. Da die Stromversorgung über den Home Matic IP Wired-Bus erfolgt, müssen keine zusätzlichen Stromleitungen angeschlossen werden. Für den Betrieb ist ein Home Matic IP Wired Access Point notwendig. Die Kombination mit Home Matic IP Funk- und Wired-Geräten ist über die Smart-Home-Zentrale CCU3 und viele Partnerlösungen möglich. Zukünftig ist die Steuerung auch über die Cloud-Lösung mit dem Home Matic IP Access Point und der kostenlosen App geplant. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Home Matic IP System zu finden. Produkteigenschaften 6. Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit innerhalb von 12 Metern bei einem Erfassungswinkel von 120°. 7. Zwei integrierte Tasten ermöglichen die manuelle Steuerung von Home Matic IP Funk- und Wired-Geräten - unabhängig von der Bewegungserkennung. 8. Zuverlässige Stromversorgung und Kommunikation über den Home Matic IP Wired-Bus und einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß von Berker, BuschJaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp oder ELSO möglich. 9. Flexible und einfache Montage in Unterputzdosen dank einer Montageplatte und der herausnehmbaren Push-in-Klemme für den Bus-Anschluss. 10. Für den Betrieb ist ein Home Matic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Home Matic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

Technische Information

Technologie	Wired
Einsatzbereich	Bewegungsmelder/Innenbereich
Farbe	anthrazit
Versorgung	Wired-Bus: 24 V DC
Andere Bussysteme	sonstige
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Nebenstelleneingang	Nein

Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
DALI-2 zertifiziert	Nein
Mit Akustiksensoren	Nein
Optimale Montagehöhe	1.15 m
Max. Reichweite frontal	12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 m
Erfassungswinkel vertikal	-10 - 25 °
Erfassungswinkel horizontal	120 °
Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Einschaltdauer	999 min
Breite	86 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	40 mm
Einbaubreite	71 mm
Einbautiefe	40 mm

Unterkriechschutz	Nein
Rückfeldüberwachung	Nein

Einbaulänge	71 mm
Mit Anschlusskabel	Nein
EAN	4047976599172