


THEBEN LED-Leuchte mit PIR theLeda D S AL
Art. Nr. T1020901

- designorientierte LED-Leuchte mit Bewegungsmelder (PIR)
- hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite (seitlich je 4 m)
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über theSenda B und der App theSenda Plug einstellbar
 - hohe Schutzart IP55 für Montage im Außenbereich
 - einfache Montage mit Stecksocket
 - Vernetzbarkeit über Funk
 - äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
 - langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer
 - manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
 - Leistung zw. 8,5 und 14 W
 - Farbtemperatur 3000 K
 - einstellbare Helligkeit 2 – 800 lx
 - Nachlaufzeit 10 s – 20 min

Designorientierte LED-Leuchte 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksocket, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Type	theLeda D S AL
Ausführung	Lichtaustritt: Spot (Nach vorne)
Geeignet für Wandmontage	Ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Oberflächenschutz	lackiert
Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein

Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Leistung	8.5 W
Lichtstrom	760 lm
EAN	4003468101216

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070910	Service Fernbedienung theSenda P
Zubehör	T9070911	Benutzer Fernbedienung theSenda S