


BERKER Universal-Drehdimmer 20-500 VA Up
Art. Nr. 2873

- Phasenanschnitt
- Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- Druck-Ausschalter, Softrastung
- Grundhelligkeit einstellbar
- Mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
- Mit Steckklemmen
- Betriebsspannung: 230 V AC
- dimmbare 230 V LED-Lampen: 3 – 100 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 20 – 500 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 20 – 500 VA
- Montageart: Up

Drehdimmer NV mit Softrastung Hauselektronik - mit Druck-Aus-/Wechselschalter - kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) - mit Ersatzsicherung - Phasenanschnitt - mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter - Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich - mit Steckklemmen - 230 V - 50 Hz - Glüh- und HV-Halogenlampen 40 - 500 W - dimmbare konventionelle Trafos 40 - 500 VA - NV-Leistungszusätze Eb/REG max. 10 - Leistungszusätze Eb/REG max. - Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement | Montageart | Unterputz |
| Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf | Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja | Werkstoff | sonstige |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein | Werkstoffgüte | sonstige |
| Seriendimmer | Nein | Halogenfrei | Ja |
| Lastart | induktive Last | Oberfläche | unbehandelt |
| Nebenstelleneingang | Nein | Transparent | Nein |
| Lichtwertspeicher | Nein | Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Verwendbar mit Taste | Nein | Anschlussart | Steckklemme |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein | Gerätebreite | 82 mm |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein | Gerätehöhe | 82 mm |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein | Gerätetiefe | 67 mm |
| Verwendbar mit Funktaste | Nein | Produktgruppe | Einsatz |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein | EAN | 4011334218715 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | XXXX-001 | Zentralstück Drehdimmer: 1135xx,1137xx |