


RUTENBECK WLAN Accesspoint 1,2 Gbit mit PoE Up 2,4/5GHz 1,2G reinweiß
Art. Nr. N226 104 061

- Zeitschaltuhr für WLAN/LAN
- LED-Anzeige ein/aus
- Gastzugang
- Fernsteuerung zum Übertragen von Zeitprofilen
- gespeicherte Konfigurationen können in andere Geräte übertragen werden
- Betriebsart: Accesspoint, Bridge, Repeater
- Datenrate Wlan 1,2 Gbit/s
- RJ45 1000 Mbit/s
- Spannungsversorgung: 230V oder POE
- Mesh-fähig
- durchgängige Doppeldose benötigt
- Bauform: Up

1,2GB-WLAN-Accesspoint PoE, Unterputz, mit RJ45-Frontport, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät; - Montage in Up-Doppel-Geräteverbindungs-dosen (Einbautiefe 51 mm); - Nennbetriebsspannung: PoE (Klasse 2); - Leistungsaufnahme: 5,5 VA typisch; - Temperaturbereich: -5°C - 35°C; - frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät; - Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung; - Anschluss Datenkabel und Spannungsversorgung über frontseitige Schraub-/Steckklemme; - Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s; - Übertragungsrate Datenkabel: 1000 Mbit/s; - Übertragungsrate RJ45: 100 Mbit/s; - Funkstandards: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2); - Frequenz/Datenrate: 2,4 GHz / 5 GHz, 300 Mbit/s / 876 Mbit/s (Dualmode); - Sicherheit und Verschlüsselung: WPA, WPA 2, MAC-Filterung; - mit Timer- und Zeitschaltfunktion; - Gast-WLAN zuschaltbar; - zentrale Managementfunktion; - Reset über Reset-Magneten oder Reset-Kontakt; - passend zu entsprechenden Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Max. Übertragungsrate	150
Managed	Ja
Funkprotokoll	IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung	WPA2
Ethernet	Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports	2
Ausführung	POE
VPN-Security	Ja
Bridgefunktion	Ja

Repeaterfunktion	Ja
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	50 mm
Schutzart (IP)	IP21
Einbau	Ja
Unterputzmontage	Ja
EAN	4043921665800