


**PYREX Bi-Sensor Funkrauchmelder mit opt. WLAN Anbindung weiß-schwarz-weiß**
**Art. Nr. PYR-PX1C-WSW**

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- Q-Label zertifiziert
- Lithium-Ionen-Akku mit 10+2 Jahren Lebensdauer
- Zertifizierte Klebmontage nach EN 14676
- Küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- Reduzierte Lautstärke des Pufftons
- Aktive Verschmutzungskompensation
- Funkreichweite 400 m, eingebaute Repeaterfunktion
- Max. 15 Melder pro Gruppen in maximal 15 Gruppen (= 225 Melder)
- mittels optionalem IP-Gateway weltweit vernetzbar, wird bei Gruppenbildung benötigt
- Manufaktur Varianten auf Anfrage erhältlich
- Montageart: Ap, 105 x 38 mm (Ø x H)

PX-1C Funkrauchmelder gemäß DIN EN 14604 lassen sich unkompliziert miteinander vernetzen. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. PX-1C Funkrauchmelder erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

**Technische Information**

Wirkprinzip	Kombination	Vernetzbar über Funk (optional)	Ja
Lautstärke	85 dB(A)	Max. Anzahl vernetzbar	15
Ansprechtemperatur	60 °C	Primärstromversorgung	Batterie/Akku
Mit Orientierungslicht	Nein	Versorgungsspannung DC	3 V
Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste	Schutzart (IP)	IP40
Montageart	Aufbau	Mit Q-Label	Ja
Selbstklebend	Ja	Höhe/Tiefe	38 mm
Farbe	weiß, Lamellenfarbe schwarz	Durchmesser	105 mm
Standalone	Ja	EAN	4260236271780
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PYR-RWMMC	Diagnosegerät
Zubehör	PYR-PXAR	Alarmrelais
Zubehör	PYR-PXIP	IP-Gateway