


SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i 025 - 2,5 qmm/sw
Art. Nr. S49140201

- Schlagfest
- Industrie Qualität
- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- Schnellmontage durch selbstdichtende Membraneinführung
- Einführungen: 8 x M20
- halogenfrei
- Abmessungen (L x B x T) 80 x 80 x 52 mm

Verbindungsdose Abox-i 025-2,5²/sw, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), U_i=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, Schutzart IP65, bis 2,5², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 80 x 80 x 52, schwarz, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²),

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	52 mm
Breite	80 mm
Tiefe	80 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	schwarz

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902930913