


SPELSBERG ABOX 250 L
Art. Nr. S82591001

- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- mit IP54 Anbaustutzen
- Einführungen: 2 x M20, 2 x M25/M32, 10 x M40/M50
- halogenfrei
- mit Plombierset
- Abmessungen (L x B x T) 250 x 200 x 115 mm

Verbindungsdose Abox 250-L, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset, Schutzart IP54/IP65, bis 25², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 250 x 200 x 115, grau, ohne Klemmen,

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	Klemmstein	ohne
Bestückung	Schraubklemme	Schutzart (IP)	IP65
Form	rechteckig	Ausführung Deckel	sonstige
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Transparenter Deckel	Nein
Montage im Erdreich	Nein	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage unter Wasser	Nein	Vergießbar	Ja
Einführung von hinten	Ja	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Länge	115 mm	Plombierbar	Ja
Breite	250 mm	Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Tiefe	200 mm	Funktionserhalt	ohne
Anreihbar	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Anzahl der Einführungen	14	Witterungsbeständig	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Werkstoff	Kunststoff	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Gas	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	Für Ex-Zone Staub	ohne
Farbe	grau	EAN	4013902948918