


**BERKER R.x SSD mit Klappdeckel und Berührungsschutz schwarz glänzend**
**Art. Nr. 47442045**

- Erhöhter Berührungsschutz
- Selbstschließender Klappdeckel
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 16 A
- Montageart: Up

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel R.1/R.3/R.Classic schwarz, glänzend - erhöhter Berührungsschutz nach VDE 0620-1 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Bauart nach DIN 49440 Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. - mit Aufdruck - Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar - mit selbstschließendem Klappdeckel - mit Steckklemmen

**Technische Information**

Ausführung	Eurostecker (CEE 7/16)	Mit Feinsicherung	Nein
Schutzkontakt	rund	Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2	Montageart	Unterputz
Produktgruppe	Steckdose	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic	Werkstoff	Kunststoff
Anzahl der Einheiten	1	Werkstoffgüte	Thermoplast
Anzahl der Phasen	1	Halogenfrei	Ja
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne	Oberflächenschutz	unbehandelt
Anschlussart	Steckklemme	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Klappdeckel	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja	Mit Durchschleiffunktion	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein	Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Farbe	schwarz glänzend	Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Nennstrom	16 A
Transparent	Nein	Nennspannung	250 V
Abschließbar	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Auswurfmechanismus	Nein	Schlagfestigkeit	IK05
Isolierter Einbau	Ja	Gerätebreite	71 mm
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein	Gerätehöhe	71 mm
Mit Orientierungslicht	Nein	Gerätetiefe	51.5 mm
Überspannungsschutz	Nein	EAN	4011334366768
Fehlerstromschutz	Nein		