

BRUMBERG TIRREL-R Einbaustr. rund, str.ws 12VAC GX5,3 max.50W
Art. Nr. BR00006317


- Schutzart: IP20
- Material: Aluminium
- Zugehörige LED-Module separat zu bestellen
- Für LED-Retrofit-Lampen mit Sockel GX5,3
- Einbaumaße: Ø 68 x T 55 mm

Einbaustrahler, GX5,3, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung Touch and Dim	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Ohne Dimmfunktion	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Lichtaustritt	direkt
Fassung	GX5,3	Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzklasse	III
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Geeignet für Lampenleistung	50 W
Gehäusefarbe	weiß	Leistung	50 W
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Farbtemperatur einstellbar	nein
Oberfläche gebürstet	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Spannungsart	AC/DC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Nennspannung	12 V	Höhe/Tiefe	3 mm
Betriebsgerät	elektronischer Trafo	Außendurchmesser	82 mm
Mit Betriebsgerät	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	55 mm
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmung 0-10 V	Nein	Polzahl	2
Dimmung 1-10 V	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung DALI	Nein	EAN	4251433958253
Dimmung DMX	Nein		
Dimmung DSI	Nein		

Dimmung Potentiometer
(geräteintegriert) Nein

Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	50 W
Leistung	50 W
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	3 mm
Außendurchmesser	82 mm
Einbauhöhe/-tiefe	55 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Polzahl	2
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433958253