


SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i 040 - 4 mm²/sw
Art. Nr. S49140401

- Schlagfest
- Industrie Qualität
- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- Schnellmontage durch selbstdichtende Membraneinführung
- Einführungen: 8 x M20
- halogenfrei
- Abmessungen (L x B x T) 93 x 93 x 55 mm

Verbindungsdose Abox-i 040-4²/sw, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 93 x 93 x 55, schwarz, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5/4,0 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 3 x 4,0²),

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	55 mm
Breite	93 mm
Tiefe	93 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	8
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	schwarz

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 2,5/4,0 mm ²
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902930937