



SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i m 025 AB-L

 Art. Nr. **S49990201**

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , witterungsbeständig, schlagfest, mit Vorprägungen, M20, für IP66 Doppelmembranstopfen, mit Außenbefestigungslaschen, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, Schutzart IP66, bis 2,5<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, DLG Zertifiziert, 82 x 82 x 51, grau, ohne Klemme

### Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Bestückung	ohne
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	52 mm
Breite	82 mm
Tiefe	82 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	8
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902532513