


SPELSBERG FR-AP-Kasten grau/Kl. Abox350
Art. Nr. S83541001

- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- mit IP54 Anbaustutzen
- Einführungen: 3 x M20/M25, 2 x M25/M32, 9 x M40/M50
- halogenfrei
- mit Plombierset
- Abmessungen (L x B x T) 250 x 250 x 115 mm

Verbindungsdose Abox 350-35², Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset, Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 35², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 250 x 250 x 115, grau, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig - 35 mm² (4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²),

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	115 mm
Breite	250 mm
Tiefe	250 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	14
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 35 mm ²
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902110186