


**THEBEN LED-Leuchte mit PIR theLeda D U AL**
**Art. Nr. T1020903**

- designorientierte LED-Leuchte mit Bewegungsmelder (PIR)
- hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite (seitlich je 4 m)
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über theSenda B und der App theSenda Plug einstellbar
  - hohe Schutzart IP55 für Montage im Außenbereich
  - einfache Montage mit Stecksocket
  - Vernetzbarkeit über Funk
  - äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
  - langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer
  - manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
  - Leistung zw. 8,5 und 14 W
  - Farbtemperatur 3000 K
  - einstellbare Helligkeit 2 – 800 lx
  - Nachlaufzeit 10 s – 20 min

Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksocket, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

**Technische Information**

Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Dimmung DMX	Nein
Type	theLeda D UD AL	Dimmung DSI	Nein
Ausführung	Lichtaustritt: Up (Nach oben)	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Dimmung programmierbar	Nein
Fassung	ohne	Dimmung RF	Nein
Oberflächenschutz	lackiert	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Gehäusefarbe	Silber	Dimmung Touch and Dim	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung Zigbee	Nein
Oberfläche gebürstet	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Spannungsart	AC	Ohne Dimmfunktion	Ja
Nennspannung	230 V	Reflektor	hochglänzend
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Lichtverteiler	Reflektor
Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung 0-10 V	Nein	Leistung	11 W
Dimmung 1-10 V	Nein	Lichtstrom	760 lm
Dimmung DALI	Nein	EAN	4003468101230

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070910	Service Fernbedienung theSenda P
Zubehör	T9070911	Benutzer Fernbedienung theSenda S