


**AGRO Kabelversch. PROGRESS MS M63 Kabel Ø 40.0-52.0mm (UL 40.0-45.0)**
**Art. Nr. 1160.63**

- Material: Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, zweiteiliger Dichteinsatz durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR | Zugentlastung Ausführung A
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart IP68 (bis 10 bar) | weitere Schutzart IP69K

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Langes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 40.0-52.0 mm (UL 40.0-45.0 mm)

**Technische Information**

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	63
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	14 mm
Schlüsselweite	70 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	41 - 52 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614105635