


FISCHER BSU325M SHL EB 3h, Fluchtweg, 2W
Art. Nr. FIBSU325M

- EASY Sicherheitsleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- Schutzart IP42, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LED (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (H x B x T): 102 x 195 x 57 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Spannungsart	AC
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	Schutzart (IP)	IP42
Brenndauer	3 h	Schutzklasse	II
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)	Lampenleistung	2 W
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen	Lichtstrom bei Notbetrieb	265 lm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Ausführung	Fluchtweglinse
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Nennbetriebsdauer	3 h
Gehäusefarbe	weiß	EAN	4250600703580

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT
Zubehör	FIAECC3-TOUCH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk