

FISCHER F1U383AT2V4 RZL mit AT2 3h/8h Erkennungsweite 27m
Art. Nr. FIF1U383AT2.V4


- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 27 m
- Schutzart IP54, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs
- Montageart Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
- Gehäuse aus Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur -5°C bis 35°C
- Abmessung (H x B x T): 187 x 283 x 50 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Piktogramme enthalten (Steckfolie)

Technische Information

Montageart	Wandanbau/Deckenanbau	Spannungsart	AC/DC
Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Brenndauer	3/8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Nennspannung	230 V
Art der Kennzeichnung	doppelseitig	Erkennungsweite	27 m
Mit Piktogramm	Ja	Schutzart (IP)	IP54
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest	Schutzklasse	II
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja	Erkennungsweite	27 m
Geeignet für Dauerschaltung	Ja	Nennbetriebsdauer	3 h
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)	Breite	198 mm
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen	Höhe/Tiefe	50 mm
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest	Länge	283 mm
Leuchtmittel	LED austauschbar	Artikel drucken	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Artikel Reihenfolge	10
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Gehäusefarbe	weiß		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FI90WF1	Wandausleger für F1/S1 Leuchte
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10