


**HAGER KNX-RF Außenbewegungsmelder mit LED-Strahler, weiß IP55**
**Art. Nr. HTRE600**

- Für das Hager KNX-RF System
- Bewegungsmelder mit LED Strahler für das Hager KNX-RF System
- Erfassungswinkel: 360 °
- Reichweite frontal: ≈ 12 m
- Reichweite seitlich: je ≈ 8 m
- Erfassungswinkel einstellbar 45 – 90°
- Quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Memory, Zwangsst., Master-Slave
- ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart EIN/AUS, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufwurf
- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Ansprechhelligkeit am Gerät einstellbar
- Werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- Montageart: Ap, 322 x 257 x 150 mm (L x B x T)

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 mit energieeffizientem LED-Strahler und niedrigem Standby-Verbrauch als als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige am Gerät. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegnender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Strahlereinstellung von 340° oder horizontal 180° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät durch Drehen des Bajonettverschlusses oder per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Funktionen: Zeitverzögerung, Helligkeitswert, Ein/Aus, Ferien-,Urlaubs- oder Autofunktion, Reset zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen, Testmodus.

**Technische Information**

Funk bidirektional	Ja	Nebenstelleneingang	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Werkstoff	sonstige	Betriebsartenschalter	Ja
Werkstoffgüte	Thermoplast	Tierschneise	Ja
Oberflächenschutz	sonstige	Treppenhausüberwachung	Nein
Ausführung der Oberfläche	matt	Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Farbe	weiß	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Transparent	Nein	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Mit Busankopplung	Nein	EAN	3250617579346

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Fernbedienung IR für BWM Komf.: TRE600