


MAICO PushPull Endmontageset PP 45 K
Art. Nr. M0095.0241

- Kompletter Ventilatoreinschub für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3) sodass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird.
- Notwendiges Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung, Raumlüftungsteuerung, Funkschalter

Endmontage-Sets für das Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45 mit Ventilator, Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 + G3), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Ausführungen: PP 45 K - mit elektrischer Klappe. PP 45 O - mit manueller Klappe. PP 45 RC - mit Funksteuerung und elektrischer Klappe. Um eine effiziente Lüftung zu erreichen, empfehlen wir die Geräte paarweise zu betreiben. Beim Endmontage-Set PP 45 RC ist es Grundvoraussetzung. Notwendiges Zubehör: Rohbauhülse PP 45 RHK oder PP 45 RHL, Außenabdeckung PP 45 AK, PP 45 AE oder PP 45 AW für Außenwandmontage oder Laibungselement PP 45 LE für Laibungskanalmontage, Raumlüftungsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O für die Endmontage-Sets PP 45 K und PP 45 O und Funkschalter DS 45 RC für das Funkgerät PP 45 RC, Über eine Raumlüftungsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Bei Verwendung des Funkschalters DS 45 RC ist die Geräteanzahl nicht begrenzt, sofern die Geräte sich in Reichweite der Funkschalter befinden. Optionales Zubehör: Mauerblock PP 45 MB, Leistungsteil PP 45 LT, EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO, EnOcean-Actor PP 45 ACT, Feuchtesensor PP 45 HY1 und PP 45 HY, CO₂-Sensor PP 45 CO₂, VOC-Sensor PP 45 VOC, Luftfilter, Ersatz PP 45 G2, PP 45 G3 und PP 45 G2P, Die Geräteversionen PP 45 K und PP 45 RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät keine elektrische Energie. Beim Endmontage-Set PP 45 O wird die Außenklappe manuell verschlossen. Die Raumlüftungsteuerungen RLS 45 K und RLS 45 O können mit dem internen Feuchtesensor PP 45 HY1 oder mit den externen Sensoren PP45 HY, PP 45 CO₂ und PP 45 VOC erweitert werden. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Das Endmontage-Set PP 45 RC kann mit einem Feuchtesensor PP45 HY1 erweitert werden. Der Sensor wird nur im Master-Gerät installiert. Die Raumlüftungsteuerungen RLS 45 K und RLS 45 O sowie die Funkgeräte PP 45 RC mit dem Funkschalter DS 45 RC können in 5 Lüftungsstufen 15/20/30/36/42 m³/h und 3 Betriebsprogrammen Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung, Querlüftung und sensorgeführter Autobetrieb betrieben werden. Im Auto-Betrieb wird das Fördervolumen stufenlos an den Sensorwert angepasst. Bei der Raumlüftungsteuerung RLS 45 O ist der Auto-Betrieb nur mit dem angeschlossenen Sensor möglich. Die Raumlüftungsteuerung RLS 45 K und der Funkschalter DS 45 RC können noch weitere Funktionen wie Stoßlüftung (zeitbegrenzte Intensivlüftung) und Einschlaffunktion (zeitbegrenzte Abschaltung) ausführen. Mithilfe der Raumlüftungsteuerung RLS 45 K ist die Kommunikation zwischen Abluftgeräten (z.B. ECA/ER) und PushPull Geräten möglich. D.h. beim Anlauf eines Abluftventilators gehen die PushPull-Geräte auf Zuluftbetrieb, um den entstehenden Unterdruck zu kompensieren. Der Zuluftbetrieb ist mit einem Nachlauf von 0,6 oder 15 min möglich. Dabei wird auch die angeschlossene Geräteanzahl berücksichtigt. Die Raumlüftungsteuerung RLS 45 K bietet in Kombination mit dem EnOcean-Erweiterungsmodul PP 45 EO die einzigartige Möglichkeit, die kabelgebundenen PP 45 K und PP 45 O und die Funkgeräte PP 45 RC miteinander zu verbinden. Mit dieser Steuersystemkombination können daher z.B. im Erdgeschoss kabelgebundene Geräte und im 1. Obergeschoss Funkgeräte installiert werden. Das ganze System wird dabei mit einem Tastendruck angesteuert. Außerdem bietet die Raumlüftungsteuerung RLS 45 K die Möglichkeit per Inbetriebnahmesoftware die Gerätekonfiguration bequem mit dem PC/Laptop (Windows) durchzuführen. Wärmetauscher: Mit dem Hochleistungswärmetauscher und dem hocheffizienten EC-Ventilator erreichen die Geräte einen Wärmebereitstellungsgrad von 84,3 % beim Referenzvolumenstrom nach EN 13141-8. Montagehinweise: Montage erfolgt in 2 Schritten: Einbau der Rohbauhülse PP 45 RHK (DN 160) oder RHL (DN 160) sowie einer Außenabdeckung in eine Kernlochbohrung DN 160 mit einer Neigung

Technische Information

Art der Lüftung	dezentrale Zu- und Abluft	Luftdurchsatz	42 m ³ /h
Wärmerückgewinnung über	sonstige	Außenklappe	elektrisch
Wärmequelle	Außenluft	Mit Wasserluftherhitzer	Nein
Nennleistung	1,7 W	Mit Zusatzheizung	Nein
Mit Warmwasserbereitung	Nein	Höhe	246 mm
Mit Heizung	Nein	Breite	246 mm
Mit Fernbedienung	Nein	Tiefe	329 mm
Luftanschlussdurchmesser	160 mm	EAN	4012799952411

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0093.0176	Außenabdeckung PP 45 AK
Zubehör	M0093.0274	Ersatz Luftfilter-Set G3 für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45
Zubehör	M0157.0359	Raumluftsteuerung RLS 45 O
Zubehör	M0059.0081	Rohbauhülse PP 45 RHK
Zubehör	M0059.0082	Rohbauhülse PP 45 RHL
Zubehör	M0157.0360	Raumluftsteuerung RLS 45 K
Zubehör	M0093.0179	Laibungselement PP 45 LE
Zubehör	M0093.0273	Ersatz Luftfilter-Set G2 für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45