

FRONIUS Tauro ECO 99-3-D SPD 1+2, 1MPPT, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.304


- MPP-Tracker: 1
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- P (Precombined) Variante: für Anlagen mit Generatoranschlusskasten
- D (Direct) Variante: für Anlagen ohne Generatoranschlusskasten - MC4 Anschlüsse
- Überspannungsschutz Typ 1+2, AC und DC Seite
- Strangsicherungen: 20 A
- Gewicht: 74/103 kg
- Maße: 755 x 1109 x 346 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	150000 W	Ethernet	Ja
Type	Tauro Eco 99-3-D	Drahtlos	Ja
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Max. Eingangsstrom DC	175 A	Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsspannung MPP	580 - 930 V	DC-Anschluss	Steckverbinder
AC-Leistung	99000 W	Gewicht	103 kg
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1	Breite	1109 mm
Max. Wirkungsgrad	98.2 %	Höhe	755 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Tiefe	346 mm
Integrierter DC-Schalter	Ja	EAN	9007947351760
Mit Datenlogger	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.038	Bodenaufsteller
Zubehör	PV-KBT4-EVO-RDY	Kupplung MC 4 +
Zubehör	PV-KST4-EVO-RDY	Stecker MC 4 -