


**SPELSBERG FR-AP-Kasten grau Abox SL10<sup>2</sup>**
**Art. Nr. S81681001**

- mit IP54 Anbaustutzen
- Einführungen: 2 x M20, 5 x M25/M32, 5 x M32/M40
- mit Verschlussstopfen M40
- schraubenlose Klemme 5-polig
- pro Pol: 4 x 0,5 bis 10 mm<sup>2</sup> starr und flexibel
- halogenfrei
- mit Plombierset
- Abmessungen (L x B x T) 180 x 180 x 91 mm

Verbindungsdose Abox SL-10<sup>2</sup>, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), U<sub>i</sub>=690V, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset, Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 10<sup>2</sup>, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 180 x 180 x 91, grau, mit hochliegender schraubenloser Klemme 5-polig, max. Nennquerschnitt nach EN 60998: 10 mm<sup>2</sup>, bei einer Strombelastbarkeit von 57 A, Klemmbare Querschnitte pro Pol.: 4 x 0,5 bis 16 mm<sup>2</sup> starr und flexibel,

**Technische Information**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Max. Leiterquerschnitt      | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Bestückung                  | Schraubklemme       |
| Form                        | rechteckig          |
| Montageart                  | Wand-/Deckenmontage |
| Montage im Erdreich         | Nein                |
| Montage unter Wasser        | Nein                |
| Einführung von hinten       | Ja                  |
| Länge                       | 91 mm               |
| Breite                      | 180 mm              |
| Tiefe                       | 180 mm              |
| Anreihbar                   | Nein                |
| Anzahl der Einführungen     | 12                  |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung          |
| Werkstoff                   | Kunststoff          |
| Halogenfrei                 | Ja                  |
| Oberflächenschutz           | unbehandelt         |
| Farbe                       | grau                |

|   |               |
|---|---------------|
| Schutzart (IP)                              | IP65          |
| Ausführung Deckel                           | sonstige      |
| Transparenter Deckel                        | Nein          |
| Deckelbefestigung                           | geschraubt    |
| Vergießbar                                  | Ja            |
| Mit Vergussmasse mitgeliefert               | Nein          |
| Plombierbar                                 | Ja            |
| Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub> | 690 V         |
| Funktionserhalt                             | ohne          |
| Mit Abschirmung                             | Nein          |
| Witterungsbeständig                         | Nein          |
| Einsatztemperatur                           | -25 - 40 °C   |
| Explosionsgeprüfte Ausführung               | Nein          |
| Für Ex-Zone Gas                             | ohne          |
| Für Ex-Zone Staub                           | ohne          |
| EAN   | 4013902931095 |