


THEBEN LED-Pollerleuchte mit PIR theLeda D B AL
Art. Nr. T1020905

- designorientierte LED-Pollerleuchte
- Version kurz (Höhe 400,5 mm) oder Version lang (Höhe 720,5 mm)
- hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- hohe Schutzart IP55 für Montage im Außenbereich
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer
- optional mit Bewegungsmelder (PIR)
- automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über theSenda B und der App theSenda Plug einstellbar
 - manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
 - theLeda D B plus S AL mit Steckdose auf der Gehäuserückseite

Designorientierte LED-Poller-Leuchte kurz mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Technische Information

Type	theLeda D B AL	Dimmung DSI	Nein
Ausführung	kurz mit BWM	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Fassung	ohne	Dimmung programmierbar	Nein
Oberflächenschutz	lackiert	Dimmung RF	Nein
Gehäusefarbe	Silber	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Dimmung Touch and Dim	Nein
Oberfläche gebürstet	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Spannungsart	AC	Dimmung mit Push-button	Nein
Nennspannung	230 V	Ohne Dimmfunktion	Ja
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Reflektor	hochglänzend
Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Reflektor
Dimmung 0-10 V	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Dimmung 1-10 V	Nein	Leistung	8.5 W
Dimmung DALI	Nein	Lichtstrom	760 lm
Dimmung DMX	Nein	EAN	4003468101254

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070910	Service Fernbedienung theSenda P
Zubehör	T9070911	Benutzer Fernbedienung theSenda S