



AGRO Kabelversch. SYNTEC PA6 M20 hellgrau RAL7035 Ø3,5-8mm (UL 5,7-8)

 Art. Nr. **1555.20.1.08**

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C
- Schutzart IP68
- Farbe hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Langes Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau Ø 3.0-8.0 mm (UL 5.7-8.0 mm)

## Technische Information

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch      |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 20            |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm        |
| Gewindelänge                  | 15 mm         |
| Schlüsselweite                | 24 mm         |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 5.7 - 8 mm    |
| Werkstoff                     | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Halogenfrei                   | Ja            |
| Glasfaserverstärkt            | Nein          |
| Schutzart (IP)                | IP68          |
| Schlagfest                    | Ja            |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Farbe                   | lichtgrau     |
| RAL-Nummer              | 7035          |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -30 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614230658 |