


AGRO Kabelversch. SYNTEC PA6 M20 schw. Knickschutz Ø5,5-12,0mm(UL 9.5-12)
Art. Nr. 1546.20.1.12

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100C°
- Schutzart IP68
- Farbe schwarz RAL 9005

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz, Langes Anschlussgewinde metrisch, Schwarz Ø 5.5-12.0 mm (UL 9.5-12.0 mm), mit Knickschutz

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	20
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	13 mm
Schlüsselweite	24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	9.5 - 12 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja

Farbe	schwarz
RAL-Nummer	9005
Biegeschutz	Ja
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-30 - 100 °C
EAN	7611614079035