


**THEBEN LED-Pollerleuchte mit PIR theLeda D B plus AL**
**Art. Nr. T1020906**

- designorientierte LED-Pollerleuchte
- Version kurz (Höhe 400,5 mm) oder Version lang (Höhe 720,5 mm)
- hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- hohe Schutzart IP55 für Montage im Außenbereich
- Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung über theSenda B mit theSenda Plug möglich
- äußerst effizient durch hohe Lichtleistung
- langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer
- optional mit Bewegungsmelder (PIR)
- automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege
- Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung über theSenda B und der App theSenda Plug einstellbar
  - manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)
  - theLeda D B plus S AL mit Steckdose auf der Gehäuserückseite

Designorientierte LED-Poller-Leuchte lang mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

**Technische Information**

|                                   |                        |  |               |
|-----------------------------------|------------------------|--|---------------|
| Type                              | theLeda D B plus AL    | Dimmung DSI                              | Nein          |
| Ausführung                        | lang mit BWM           | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein          |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja                     | Dimmung LineSwitch                       | Nein          |
| Mit Bewegungsmelder               | Ja                     | Dimmung herstellerspezifisch             | Nein          |
| Mit Lichtsensor                   | Ja                     | Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein          |
| Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein          |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                     | Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein          |
| Fassung                           | ohne                   | Dimmung programmierbar                   | Nein          |
| Oberflächenschutz                 | lackiert               | Dimmung RF                               | Nein          |
| Gehäusefarbe                      | Silber                 | Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein          |
| Werkstoff der Abdeckung           | Kunststoff transparent | Dimmung Touch and Dim                    | Nein          |
| Oberfläche gebürstet              | Nein                   | Dimmung Zigbee                           | Nein          |
| Spannungsart                      | AC                     | Dimmung mit Push-button                  | Nein          |
| Nennspannung                      | 230 V                  | Ohne Dimmfunktion                        | Ja            |
| Betriebsgerät                     | nicht erforderlich     | Reflektor                                | hochglänzend  |
| Mit Betriebsgerät                 | Ja                     | Lichtverteiler                           | Reflektor     |
| Dimmung 0-10 V                    | Nein                   | Lichtverteilung                          | symmetrisch   |
| Dimmung 1-10 V                    | Nein                   | Leistung                                 | 8,5 W         |
| Dimmung DALI                      | Nein                   | Lichtstrom                               | 760 lm        |
| Dimmung DMX                       | Nein                   | EAN                                      | 4003468101261 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | <b>Art.Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                |
|---------|----------------|-----------------------------------|
| Zubehör | T9070910       | Service Fernbedienung theSenda P  |
| Zubehör | T9070911       | Benutzer Fernbedienung theSenda S |