


RK RKL 300 Eco S-Line
Art. Nr. RE1616301

- hohe Kühlleistung
- sofort Betriebsbereit
- programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung

Mobiles Raumklimagerät für Umluftbetrieb mit Abluftschlauch in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung. Betriebsfertiges Gerät mit umfangreichem Lieferumfang zum Anschluss an eine herkömmliche Schukosteckdose. Formschönes Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff mit Laufrollen und Griffmulden zum leichten Gerätetransport. Umlufteintritt über herausnehmbaren, rückseitigen Luftfilter. Umluftaustritt im Frontbereich mit automatischem, horizontalem Swingbetrieb oder arretierten Luftleitlamellen zur besseren Luftverteilung. Im Gehäuseinneren Kühlregister aus Kältekupferrohr mit Aluminiumlamellen und Kondensatwanne aus Kunststoff. Automatische Kondensatverdampfung und Abführung über den Abluftschlauch. Kondensatauffangbehälter mit Kondensatpumpe und zwei Niveauschalter zur Sicherheitsabschaltung oder zur manuellen Kondensatentleerung für extremste Feuchtigkeitsbedingungen. Alternative, stetige Kondensatableitung mittels Schlauch auf der Geräterückseite. Geräuscharmer Umluftventilator, dreistufig regelbar. Leistungsstarker, geräuscharmer und schwingungsgedämpfter Rollkolbenkompressor. Kältekreis mit dem Kältemittel R 410 A gefüllt. Leistungsstarker Abluftventilator zum Abtransport der Verflüssigungswärme. Abluftaustritt auf der Rückseite zur waagerechten oder senkrechten Schlauchführung. Serienmäßiger Abluftschlauch als flexibles Wellrohr, Durchmesser 140 mm, aus thermisch beständigem Weichkunststoff und Fensterdüse. Abluftschlauch auseinanderziehbar bis auf eine Länge von 1500 mm. Komfortable Regelung mit Wahl der Betriebsart "Kühlen", "Lüften" oder "Timerbetrieb", sowie Einstellung der Temperatur, Drehzahlstufe des Umluftventilators über handliche Infrarot-Fernbedienung oder Bedienungstabelleau. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch, Fensterdüse. Als Zubehör lieferbar: Wanddurchführung. Technische Leistungsdaten: Fabrikat REMKO Typ RKL 300 Nennkühlleistung 1) [kW] 3,2 Energieeffizienzgröße EER 1) 2,8 Energieeffizienzklasse Kühlen A Energieverbrauch, stündlich [kWh] 1,13 Einsatzbereich Raumvolumen [m³] 90 Umluftvolumenstrom je Stufe [m³/h] 360/410/450 Arbeitsbereich [°C] +18 bis +35 Kältemittel 3) R 410 A Schalldruckpegel je Stufe 2) [dB(A)] 49/51/53 Schalleistungspegel max. [dB(A)] 61 Spannungsversorgung [V/~/Hz] 230/1/50 Nennleistungsaufnahme 1) [kW] 1,03 Nennstromaufnahme 1) [A] 5,0 Anlaufstrom max. 21 Abmessungen Gerät (H/B/T) [mm] 840/450/380 Gewicht [kg] 35 1) Raumtemperatur TK 35°C, FK 24°C 2) Abstand 1m Freifeld 3) Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll

Technische Information

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------|
| Ausführung | Schlauch | Höhe | 840 mm |
| Wirkprinzip | nur Kühlen | Breite | 450 mm |
| Bedienung | Fernbedienung | Tiefe | 380 mm |
| Typ Kältemittel | R290 | Farbe | Silber |
| Kühlleistung | 3,1 kW | EAN | 4026415152505 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A | | |