



SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i 350-L/sw

 Art. Nr. **S49193501**

- Schlagfest
- Industrie Qualität
- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- Passende Kabeleinführungen siehe Zubehör
- halogenfrei
- Abmessungen (L x B x T) 250 x 250 x 115 mm

Verbindungsdose Abox-i 350-L/sw, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombiererset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, Schutzart IP65, Nennquerschnitt 35², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 250 x 250 x 115, schwarz, ohne Klemmen,

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	Klemmstein	ohne
Bestückung	ohne	Schutzart (IP)	IP65
Form	rechteckig	Ausführung Deckel	sonstige
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Transparenter Deckel	Nein
Montage im Erdreich	Nein	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage unter Wasser	Nein	Vergießbar	Ja
Einführung von hinten	Ja	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Länge	115 mm	Plombierbar	Ja
Breite	250 mm	Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Tiefe	250 mm	Funktionserhalt	ohne
Anreihbar	Nein	Mit Abschirmung	Nein
Anzahl der Einführungen	14	Witterungsbeständig	Ja
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Werkstoff	Kunststoff	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Gas	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	Für Ex-Zone Staub	ohne
Farbe	schwarz	EAN	4013902931026