


BEG PD4-M-2C-DUO-UP weiß
Art. Nr. BEG92252

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich, zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten über zwei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereichs mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux
- Schutzart/-klasse: AP= IP54/II, DE und UP: IP20/II
- Schaltleistung (pro Kanal): 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit: Impuls, 1 Min. - 30 Min.
- **Einsatzbeispiele:** Büros, Konferenzräume, Klassenräume, Schulen

Präsenzmelder, Master mit 2 Schaltkanälen, mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, Unterputz
 zwei gerichtete Lichtmessungen für 2 Beleuchtungszonen, z.B. für Fensterzone und Innenzone, sowie unabhängige Beleuchtungssteuerung
 automatisches Einlesen der aktuellen Lichtwerte für beide Kanäle

wahlweise Mischlichtmessung oder echte Tageslichtmessung

SLAVE-Geräte für die kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches lieferbar
 fernsteuerbar

Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung IR-PD-DUO

großer Erfassungsbereich bis 24 m Durchmesser

Einsatzgebiete: z.B. große Räume mit 2 separaten Lichtgruppen (fensterab- und fensterzugewandt) z.B. Klassenzimmer, Großraumbüros

Parallelbetrieb: Master/Slave

Technische Information

| | |
|---|------------------------------|
| Ausführung | Präsenzmelder |
| Ausführung | Präsenzmelder Master 2-Kanal |
| Reichweite | Ø 24 m |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| HLK-Ansteuerung | Nein |
| Zwangsabschaltung | Nein |
| Tierschneise | Nein |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
| Vernetzbar | Nein |
| Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
| Treppenhausüberwachung | Nein |
| Überbrückungsschalter | Nein |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12 m |
| Max. Reichweite frontal | 8 m |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 24 m |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
| Fernbedienbar | Ja |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
| Mit Signaleinheit | Ja |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Min. Einschaltdauer | 60 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Erfassungswinkel horizontal | 360 ° |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Ansprechhelligkeit | 10 - 2000 lx |
| Max. Schaltleistung | 2300 W |
| Temperatur | -25 - 50 °C |
| Nebenstelleneingang | Ja |
| Alarmfunktion | Nein |
| EAN | 4007529922529 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | BEG92726 | IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG92092 | IR-PD-DUO (Fernbedienung) |
| Zubehör | BEG92199 | Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) |
| Zubehör | BEG10880 | RC-Löschglied |
| Zubehör | BEG10882 | Mini-RC-Löschglied |
| Zubehör | BEG92313 | Abdecklamellen |