


**FRONIUS Symo 17.5-3-M light 2MPP 3phasig**
**Art. Nr. PV-4210.0530.01**

- WLAN, LAN, Datenlogger, Webserver, integrierte ComCard-Funktion, Power Control Card-Funktion zur Anbindung an Rundsteuerempfänger, 4x integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbaren S0-Eingang, Steckkarten-Technologie zum nachträglichen Aufrüsten von Zusatzfunktionen, USB-Schnittstelle
- Light Variante verfügt über: integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbaren S0-Eingang, USB-Schnittstelle.
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz
- Maße Symo 3.0 bis 8.2: (H x B x T) 645 x 431 x 204 mm

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	26300 W
Bezeichnung	17.5-3-M light
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	33 A
Bemessungsspannung MPP	200 V
Ausgangsnennleistung AC	17500 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Europäischer Wirkungsgrad	97.8 %
Mit Trafo	Nein
Einspeisephasen	3-phasig
Mit Datenlogger	Nein

Display	Standard
Ethernet	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
Gewicht	43.4 kg
Netzwerkschnittstelle	ohne
Breite	510 mm
Höhe	725 mm
Tiefe	225 mm
EAN	9007947119766

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.025	Ü-Schutz DC Typ1/2-M - nicht nachrüstbar
Zubehör	PV-410001.0719	Ü-Schutz DC Typ1/2-M