


**FRONIUS Symo GEN24 8.0 Plus 2MPPT, WLAN, LAN, Webserver**
**Art. Nr. PV-4210.155.002**

- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Speicher: BYD HVS (5,12 bis 10,24 kWh) und HVM (11,04 bis 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Dreiphasen-Notstrom-Funktion in Kombination mit Speichersystem und Netzumschaltbox
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz DC Seite
- Gewicht: 23,4 kg
- Maße: 595 x 529 x 180 mm (H x B x T)

**Technische Information**

Max. Eingangsleistung DC	12000 W
Type	Symo GEN24 8.0 Plus
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Batteriefähig	Ja
Max. Eingangsstrom DC	37.5 A
Bemessungsspannung MPP	80 - 800 V
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	2
Max. Wirkungsgrad	97.8 %
Einspeisephasen	3-phasig
Mit Datenlogger	Ja
Ethernet	Ja

Drahtlos	Ja
Notstromfähig	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP66
DC-Anschluss	Schraubanschluss
Gewicht	23.4 kg
Breite	529 mm
Höhe	595 mm
Tiefe	180 mm

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4240.313.CK	Überspannungsableiter DC Typ 1+2
Zubehör	47081909	BERKER S.1/B.x SSD mit FI-Schutzschalter polarweiß matt
Zubehör	PV-4240.315.CK	PV Point Comfort - dauerhafte Versorgung