



RK Pufferspeicher HPS 500

 Art. Nr. **RE270300**

- Hocheffiziente 2-Schalen-Wärmedämmung, 100 mm, silbergrau
- 9/11x Anschlussgewinde 6/4" IG mit Einströmbremsen
- 4 Muffengewinde 1/2" für Fühler-/Thermometer-Tauchhülsen
- Material: Qualitätsstahl

REMKO HPS 500 Brauchwasserpufferspeicher mit einem Volumen von 500 Liter, mit neun Anschlussinnengewinden, inkl. Weichschaumisolierung, Stärke: 100 mm in Farbe silbergrau, mit Blindflanschdeckel zur Nachrüstung eine Rippenwärmetauschers, elektrische Tauchheizkörper einschraubbar. Technische Leistungsdaten: Anschlussgewinde 6/4" Höhe [mm] 1725 Durchmesser mit Isolierung [mm] 850 Durchmesser ohne Isolierung [mm] 650 Kippmaß [mm] 1670 Gewicht [kg] 113

Technische Information

Geeignet für Zentralheizung	Ja	Inhalt	500 l
Type	HPS 500	Höhe	1725 mm
Geeignet für Wärmepumpe	Ja	Kippmaß	1670 mm
Montageart	Standmodell	Durchmesser	850 mm
Material Fass	Stahl	Durchmesser ohne Isolierung	650 mm
Oberflächenschutz Innenseite	unbehandelt	Max. Arbeitsdruck	3 bar
Oberflächenschutz Außenseite	unbehandelt	Max. Temperatur	95 °C
Material Mantel	Stahl	Anschluss 1	Innengewinde
Mit Isolierung	Ja	Anschlussmaß 1	1 1/2 Zoll
Werkstoff der Isolation	Polyurethan (PUR)	EAN	4026415039561

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	RE260210	Rippenrohrwärmetauscher