


SPELSBERG Abzweigkasten IP68 Abox Pro XT-6²
Art. Nr. S40645001

- Abzweigkasten L: 127 x B: 127 x T: 75 mm, mit Schutzart IP68 und Schlagfestigkeit IK09
- Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich)
- innenliegende Befestigungsstellen, mit Schraubklemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten
 - für Installation im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich
 - Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- inkl. 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, Deckelverliersicherung, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 3 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 6 mm², $U_i=690$ V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit Schraubklemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, $I_n=41$ A, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 6 mm², klemmbare Querschnitte pro Pol: 4 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm² Cu starr / flexibel mit Aderenhülse Abmessungen: 127 x 127 x 75 mm Beigefügtes Zubehör: 4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, 2 Verschlussstopfen M20, 1 Anbaustutzen M20, Deckelverliersicherung, 1 Gießharzbeutel GHB Pro 3 mit Einfülltrichter und Einweghandschuhen

Technische Information

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung | Verbindungskasten |
| Bestückung | Schraubklemme |
| Form | quadratisch |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Länge | 127 mm |
| Breite | 127 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Ja |

| | |
|-------------------|---------------|
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Farbe | grau |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Ausführung Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Funktionserhalt | ohne |
| Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Für Ex-Zone Staub | ohne |
| EAN | 4013902664139 |