


SPELSBERG Verbindungsdose Abox-i Abox-i 040-L
Art. Nr. S49090401

- Schlagfest
- Industrie Qualität
- Großer Anschlußraum
- Leichte Prüfmöglichkeit
- Schnellmontage durch selbstdichtende Membraneinführung
- Einführungen: 8 x M20
- halogenfrei
- Abmessungen (L x B x T) 93 x 93 x 55 mm

Verbindungsdose Abox-i 040-L, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, Schutzart IP65, Nennquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 93 x 93 x 55, grau, ohne Klemme,

Technische Information

Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Bestückung	ohne
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja
Länge	55 mm
Breite	93 mm
Tiefe	93 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	8
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Klemmstein	ohne
Schutzart (IP)	IP65
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902557967