

SCHUCH EX-Steildachleuchte Ex-Zone 2/22 nD822 12L120

 Art. Nr. **H82200 0053**


- Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub) vorzugsweise in Reinräumen, Lackierräumen und Spritzkabinen
- Gehäuse: Stahlblech, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), Silikonschaumdichtung
- Abschluss: Rahmenloses Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar
- Zentralverschluss: Innensechskant, Schlüsselweite 5mm, gegenüberliegend Innenscharniere
- Reflektor: Stahlblech, weiß, abklapp- und aushängbar, mit aufmontierten LED-Modulen sowie Entblendungselementen
 - Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm²
 - Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlusschraube)
 - Gebrauchslage: Nach unten bzw. vorne strahlend
 - Zündschutzart: ec
 - II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2), II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Zone 22)

Technische Information

Montageart	Wand-/Deckenmontage	Für Ex-Zone Staub	22
Type	nD822 12L120	Leistung	79 W
Justierbar	Nein	Lichtstrom	11470 lm
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	weiß
Mit Leuchtmittel	Ja	Farbtemperatur	5000 K
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Breite	282 mm
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Höhe/Tiefe	146 mm
Spannungsart	AC/DC	Tmax	40 °C
Nennspannung	220 - 240 V	Länge	1.204 mm
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Betriebsgerät	Ja	Polzahl	3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Schutzart (IP)	IP65	Anschlussart	Steckklemme
Schutzklasse	II	EAN	4041254343129
Für Ex-Zone Gas	2		