


FRONIUS ECO 25.0-3-S 1MPP 3ph, WLAN,LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.0560.40

- WLAN, LAN, Datenlogger, Webserver
- Light Variante: ohne WLAN, LAN, Datalogger
- Integriertes Energiemanagement Relais, frei programmierbarer S0-Eingang, USB-Schnittstelle
- MPP-Tracker: 1
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz
- Gewicht: 35,7 kg
- Maße: 725 x 510 x 225 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	37800 W
Bezeichnung	25.0-3-S
Ausführung	WLAN/LAN
Max. Eingangsspannung DC	1000 V
Max. Eingangsstrom DC	44.2 A
Bemessungsspannung MPP	580 V
Ausgangsnennleistung AC	25000 W
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	1
Europäischer Wirkungsgrad	98 %
Einspeisephasen	3-phasig

Mit Datenlogger	Ja
Display	Standard
Ethernet	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	sonstige
Gewicht	35.7 kg
Breite	510 mm
Höhe	725 mm
Tiefe	225 mm
EAN	9007947179302

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-4251.015	DC Connector Kit 6 - 25mm ²
Zubehör	PV-3061363	Sicherung 20A
Zubehör	PV-410001.0719	Ü-Schutz DC Typ1/2-M
Zubehör	PV-3061364	Sicherung 25A
Zubehör	PV-4300.0454.48	Verkabelung für zwei Ü-Schutz