


**ELCOM Controller IP/2D**
**Art. Nr. HTJA510N**

- Systemtechnologie: i2-Video/IP
- mit 2 USB-Buchsen
- Spannungversorgung über PoE oder HTGA200
- Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen
- Integration von IP-Kameras in das 2Draht System
- externe Erreichbarkeit für Smartphones
- Bauform: REG, 6 TE

IP-Gateway für Türkommunikationssystem auf 2-Draht-Technik nach DIN EN 50486. Das Gateway dient als Verbindung zwischen einer IP-Umgebung und der 2-Draht-Türsprechanlagen und wird mit einer externen 24-VDC-Stromversorgung oder PoE betrieben. Das Reiheneinbaugerät bestehend aus: Anschluss für die Stromversorgung, 2-Draht-Busanschlüsse, KNXBusanschluss, Schalter für Netzwerkmodus, 2 USB-Buchsen Typ A, 2 x Ethernet-LAN-Netzwerk, LED-Anzeigen, Betriebsart-Schalter (on/off) und Beschriftungsfeld. Funktionen: Verwaltung von 4 konfigurierbaren Benutzerprofilen, Integration von IP-Kameras in das 2Draht System Lokal- und Fernverbindung der Türstation mit IP-Endgeräten wie Smartphone oder Tablet, Bildspeicherfunktion, protokolliert Besucher zur Anzeige auf Touch Innenstation Video Komfort und IP-Endgeräten, Software-Update und Downloads über USB-Schnittstellen am Gerät. Kompatibel mit Web-Browsern ab Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27 und Edge 20. App für iOS ab Version 10.2 und Anroid ab Version 5 kostenlos im jeweiligen App-Store downloadbar.

**Technische Information**

Funktion	wandeln	Breite	105 mm
Installationstechnik	Netzwerktechnik	Höhe	90 mm
Werkstoff	Kunststoff	Tiefe	65 mm
System i2-Video	Ja	Breite in Teilungseinheiten	10
Ausführung der Schnittstelle	LAN	EAN	3250610050200
Montageart	DIN-Schiene		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	HTGA200	Netzgerät