


FRONIUS Symo GEN24 10.0 Plus 2MPPT, WLAN, LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.157.002

- MPP-Tracker: 2
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Speicher: BYD HVS (5,12 bis 10,24 kWh) und HVM (11,04 bis 22,08 kWh)
- PV Point: Basisnotstromversorgung mit max. 3 kW
- Dreiphasen-Notstrom-Funktion in Kombination mit Speichersystem und Netzumschaltbox
- Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz DC Seite
- Gewicht: 23,4 kg
- Maße: 595 x 529 x 180 mm (H x B x T)

Technische Information

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Max. Eingangsleistung DC | 15000 W |
| Type | Symo GEN24 10.0 Plus |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| Batteriefähig | Ja |
| Max. Eingangsstrom DC | 37.5 A |
| Bemessungsspannung MPP | 80 - 800 V |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Max. Wirkungsgrad | 97.9 % |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Mit Datenlogger | Ja |
| Ethernet | Ja |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Drahtlos | Ja |
| Notstromfähig | Ja |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| DC-Anschluss | Schraubanschluss |
| Gewicht | 23.4 kg |
| Breite | 529 mm |
| Höhe | 595 mm |
| Tiefe | 180 mm |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------------|---|
| Zubehör | PV-4240.313.CK | Überspannungsableiter DC Typ 1+2 |
| Zubehör | 47081909 | BERKER S.1/B.x SSD mit FI-Schutzschalter polarweiß matt |
| Zubehör | PV-4240.315.CK | PV Point Comfort - dauerhafte Versorgung |