


RK KWK 345 EC
Art. Nr. RE1664440

- 2-Leiter-System konzipiert mit zwei Mediumrohre (Leiter: Vor- und Rücklauf)
- Erweiterbar mit einem als Zubehör erhältlichen Heizregisters auf ein 4-Leiter System
- Schutzart IP X0
- Bedienung über eine Raumtemperatur-Regelung oder Gebäudeleittechnik

Kaltwasser-Truhengerät für Wand- oder Standmontage zum Kühlen und Heizen im Zweileiter-System und serienmäßigem Gerätegehäuse. EC-Ventilator zur stufenlosen Regelung für hohen Regelkomfort und Eignung für Räume mit erhöhten, akustischen Anforderungen. Nachrüstbar auf Vier-Leiter-System. Technische Leistungsdaten: Typ:KWK 345 EC Nennkühlleistung¹⁾ [kW]3,43 Spannungsversorgung [V/~/Hz]230/1/50 Schalldruckpegel³⁾ [dB(A)]21-38 Abmessungen Gerät (H/B/T) [mm]477/1070/220 Gewicht [kg]22,8 1) Lufteintritt 27°C, Mediumtemperaturen 7/12°C, 0% Glykol 3) Gemessen im 100 m³ Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m

Technische Information

Modell (Innengerät)	Wand (hoch)
Typ Kältemittel	sonstige
Anschlussspannung	230 V
Anzahl der Phasen	1
Type	KWK 345 EC
Frequenz	50 Hz
Kühlleistung	3.43 kW

Heizleistung	3.81 kW
Höhe des Innengerätes	477 mm
Breite des Innengerätes	670 mm
Tiefe des Innengerätes	220 mm
Gewicht des Innengerätes	22.8 kg
EAN	4026415155018