



SIRENA Blitzleuchte CTL X 900 1 J 1 F 12/24V AC/DC, m. Leuchtm., IP54, rot

Art. Nr. 60 64 444

- mit 99 mm die mittlere XENON Signallampe der CTL-Familie für den Industriebereich
- die Kegelform schützt die Lichthaube vor rascher Verschmutzung und macht sie zudem gut sichtbar
- incl. XENON 1J
- Blitzlicht Imp./min. 1F 65+/-10 (1100/1200 Cd bei 12 24 V und 1300 Cd bei 240 V)
- verfügbar für 12 24 V AC/DC und 90 240 V AC
- Stromaufnahme 300 mA (bei 12 u. 24 V) und 30 mA (bei 240V)
- Einschaltdauer 100 %
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Schutzart IP54
- Abmessungen: Ø 99 mm, Höhe 87 mm

TYP CTL X900 1J1F

Blitzleuchte incl. Xenon 1J

Imp./min. 1F 65+/-10

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V AC

Einsatzdauer: 100% Schutzart: IP54

Betriebstemperatur: -10 / + 40 ° C

Allgemeine Informationen zu optischen Signalgeräten

 $Optische \ Signalger\"{a}te \ werden \ in \ den \ verschiedensten \ Anwendungen \ z.B.: in \ der \ Industrie \ verwendet, \ Signalisierung \ von$

Betriebszuständen an Maschinen und Schaltschränken.

Sie signalisieren durch Farbe, Lichtintensität und Aufleuchtdauer.

Und liefern so den Menschen optische Informationen, um rechtzeitig Gefahren oder Fehlerzustände zu vermeiden.

Technische Information

Nennspannung	12 - 24 V
Stromart	AC/DC
Schutzart (IP)	IP54

Kalottenfarbe	rot
Montageart	Aufbau
EAN	8010152644443